



180313061655

有效期至2024年01月31日止

报告编号: B-61655-S-2023-04050

检 验 报 告

样品标识: 内丘致源自来水有限公司地下水 (内丘县水务局
备用井)

受检单位: 内丘致源自来水有限公司

委托单位: 内丘致源自来水有限公司

检验类别: 委托检验

河北省城市供水水质监测网邢台监测站



报告编号: B-61655-S-2023-04050

声 明

1. 本报告经签字盖章后生效（首页加盖CMA章，各页间加盖骑缝章）。
2. 本报告涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。
4. 对报告若有异议，应于报告编制完成且收到领取报告通知后十五日内向本站书面提出，逾期提出无效。
5. 本机构不负责抽样时（如样品是由客户提供），报告结果仅适用于客户提供的样品，样品及其信息的真实性由客户负责。
6. 本报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本站存档。

河北省城市供水水质监测网邢台监测站
地 址：邢台市文苑路与学院路交叉口西北角
邮政编码：054000
联系电话：0319-2628736
传真：0319-2136160



检 验 报 告

报告编号: B-61655-S-2023-04050

样品标识	内丘致源自来水有限公司地下水 (内丘县水务局备用井)	样品类别	生活饮用水
委托单位	内丘致源自来水有限公司	委托人	韩雪
联系电话	15613963880	检验类别	委托检验
样品编号	W2023040662	采样方式	送检
送样人	韩雪	样品到达日期	2023年4月6日
样品状态	无色无异味无浑浊液体		
检查封样人员	孙佳玮	检验时间	2023年4月6日至 2023年4月13日
检验依据	详见本报告结果数据页检验依据及方法栏		
检验项目	详见本报告结果数据页		
主要检测仪器、设备	GCMS-QP2020气相色谱质谱联用仪(本站仪器编号: BYA-007)、IC6000离子色谱(本站仪器编号: BYA-004)、7800电感耦合等离子体质谱仪(本站仪器编号: BYA-010)、AFS-930原子荧光光度计(本站仪器编号: BYA-011)、UV-2700紫外可见分光光度计(本站仪器编号: BYA-002)、FYFS-400X低本底 α 、 β 测量仪(本站仪器编号: BYA-003)、BDFIA-8000流动注射仪(本站仪器编号: YA-034)等。		
主检人员	樊晓阳、李鹏周、冀丽静、马珂等		
检 验 结 论	该样品经检验, 所检项目的结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 (检验检测专用章) 签发日期: 2023年4月20日		

批准(签发):

陈尚龙

审核:

田利

编制:

陈雪利



检 验 报 告

报告编号: B-61655-S-2023-04050

序号	检验项目	检验依据及方法	单位	最低检测质量浓度	检验结果	GB 5749-2022 限值	判定	备注
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 中的 2.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 中的 4.3 酶底物法	MPN/100mL	—	未检出	不得检出	合格	—
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1 平皿计数法	CFU/mL	—	未检出	100	合格	—
4	砷	GB/T 5750.6-2006 中的 6.1 氢化物原子荧光法	mg/L	0.0010	<0.0010	0.01	合格	—
5	镉	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00006	<0.00006	0.005	合格	—
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 中的 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.004	0.005	0.05	合格	—
7	铅	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00004	<0.00004	0.01	合格	—
8	汞	GB/T 5750.6-2006 中的 8.1 原子荧光法	mg/L	0.0001	<0.0001	0.001	合格	—
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 中的 5.2.2 流动注射法	mg/L	0.0020	<0.0020	0.05	合格	—
10	氟化物	GB/T 5750.5-2006 中的 3.2 离子色谱法	mg/L	0.10	0.28	1.0	合格	—
11	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 中的附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00012	0.00114	0.06	合格	—
12	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 中的附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00016	<0.00016	0.1	合格	—
13	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 中的附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00020	0.00022	0.06	合格	—
14	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 中的附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	mg/L	0.00024	<0.00024	0.1	合格	—
15	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	详见本报告(12, 13, 14, 15)各单项分析项目	—	0.0016 (最低检测比值)	0.023	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格	—
16	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006 中的 9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	0.00100	<0.00100	0.05	合格	—
17	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006 中的 9.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	0.00100	<0.00100	0.1	合格	—
18	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 中的 13.2 离子色谱法	mg/L	0.0024	<0.0024	0.7	合格	—
19	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 中的 13.2 离子色谱法	mg/L	0.0050	<0.0050	0.7	合格	—
20	色度 (铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1 铂-钴标准比色法	—	5(最低检测色度)	<5	15	合格	—
21	浑浊度 (散射浑浊度单位)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	0.10(最低检测浑浊度)	0.78	1	合格	—

注: a 栏无特殊说明均指最低检测质量浓度。



河北省城市供水水质监测网邢台监测站

检 验 报 告

报告编号: B-61655-S-2023-04050

序号	检验项目	检验依据及方法	单位	最低检测质量浓度	检验结果	GB 5749-2022 限值	判定	备注
22	臭和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1 嗅气和尝味法	—	—	0 级	无异臭、异味	合格	—
23	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 中的 4.1 直接观察法	—	—	无	无	合格	—
24	pH	GB/T 5750.4-2006 中的 5.1 玻璃电极法	—	—	7.64	不小于6.5且 不大于8.5	合格	—
25	铝	GB/T 5750.6-2006 中的 1.1 镨钕青 S 分光光度法	mg/L	0.008	<0.008	0.2	合格	—
26	铁	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00080	0.0151	0.3	合格	—
27	锰	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00005	0.00070	0.1	合格	—
28	铜	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00008	0.00032	1.0	合格	—
29	锌	GB/T 5750.6-2006 中的 1.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	0.00040	0.00554	1.0	合格	—
30	氯化物	GB/T 5750.5-2006 中的 3.2 离子色谱法	mg/L	0.15	29.8	250	合格	—
31	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 中的 3.2 离子色谱法	mg/L	0.75	56.6	250	合格	—
32	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 中的 8.1 称量法	mg/L	4	484	1000	合格	—
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 中的 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	1.0	345	450	合格	—
34	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	0.05	0.46	3	合格	—
35	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	0.02	0.03	0.5	合格	—
36	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2006 中的 1.1 低本底 α 检测法	Bq/L	0.016 (探测限)	0.043	0.5 (指导值)	合格	—
37	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2006 中的 2.1 薄样法	Bq/L	0.028 (探测限)	0.10	1 (指导值)	合格	—
38	游离氯	GB/T 5750.11-2006 中的 1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	mg/L	0.005	0.30	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值≤2,出厂 水中余量≥0.3	合格	—
—	—	以下空白	—	—	—	—	—	—

注: a 栏无特殊说明均指最低检测质量浓度。

