

审批意见:

邢环内表[2021]2号

一、河北品华管业有限公司年产10万吨螺旋缝埋弧焊管项目，位于河北内丘工业园区北园，总投资22000万元，其中环保投资1030万元，占地面积31987平方米，总建筑面积25236平方米。项目实施内容及规模：主要建设螺旋缝埋弧焊管生产线及钢管防腐工程；该工程分二期建设，一期工程占地30亩，建筑面积11236平方米，建设螺旋缝埋弧焊管生产线及配套的辅助公用工程设施；配套的废气、固废等环保治理措施；购置安装生产设备53台（套）；二期工程占地20亩，建筑面积14000平方米，建设钢管防腐工程，购置安装生产设备16台（套）。项目建成后，一期工程年产10万吨螺旋缝埋弧焊管；二期工程年加工钢管防腐及保温2万吨。结合内丘县行政审批局内审投备字[2020]228号文件及相关材料。根据该报告表结论，原则同意该项目按照报告表中提出的工程规模、建设内容、生产工艺、地址、环保措施及要求实施项目分期建设。

该项目系重新报批项目，批复印发之日起你公司于2018年1月10日取得的《河北品华管业有限公司直缝焊管加工项目环境影响报告表》及其批复意见同时废止。

二、严格落实该报告表提出的各项环保措施和要求，执行环保“三同时”制度，以减轻对周围环境产生的影响。并提出以下意见：

1、生活污水经防渗化粪池处理后，外排废水要满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及河北内丘工业园区污水处理厂进水水质要求。

2、项目一期切割、焊剂磁选、二期抛丸加工过程中产生的废气经处理后，外排废气要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；排气筒高度严格按照报告表要求执行，并要设置永久采样、监测孔；

二期喷涂防腐过程中产生的废气经处理后，外排废气要满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准的要求；排气筒高度严格按照报告表要求执行，并要设置永久采样、监测孔；

食堂油烟经油烟净化器处理后，外排废气要满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型标准要求；排气筒出口应避开易受影响的建筑物，排气筒出口段长度至少有管径的4.5倍；燃料为清洁能源，严禁使用原煤燃烧。

车间产生的无组织废气要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃要满足《工业企业挥发性有机

